

## Paketinhalt




Key Light mit Schwenkarm × 1



Verbindungsstange mit Schnalle × 1




Fernbedienung × 1



Netzadapter × 1

## Anweisungen zur Einrichtung

1. Bringen Sie die Montageklammer an der Tischplatte an und befestigen Sie sie. Lösen Sie die Schnalle an der Tischhalterung, setzen Sie den Schwenkarm ein, und ziehen Sie die Schnalle wieder fest. Schließen Sie die Leuchte an die Stromversorgung an, und sie ist einsatzbereit.



## Gebrauchsanweisung



Wie in der Abbildung gezeigt, können Sie den Winkel nach Bedarf einstellen.

### 1. On-board Kontrolle



#### "P" Einschalttaste:

Wenn die Anzeige weiß leuchtet, tippen Sie darauf, um die Bedienfeldbeleuchtung ein bzw. auszuschalten (die Anzeige erlischt, wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist).

#### Taste "H" Helligkeit verringern:

Wenn das Tastenlicht eingeschaltet ist und seine Helligkeit auf die niedrigste Stufe eingestellt ist, leuchtet die Taste weiß, um anzudeuten, dass die aktuelle Helligkeit auf dem Minimum liegt (10 Stufen zur Einstellung).

#### Taste "S" Helligkeit erhöhen:

Wenn das Tastenlicht eingeschaltet ist und seine Helligkeit auf die höchste Stufe eingestellt ist, leuchtet die Taste weiß auf, um anzudeuten, dass die aktuelle Helligkeit maximal ist (10 Stufen zur Einstellung).

#### Taste "M" Farbtemperaturschalter:


Wenn das Licht eingeschaltet ist, können Sie zwischen 5 Farbtemperaturstufen wählen (die Farbtemperatur der Tastenanzeige "M" ändert sich mit der des Tastenlichts).

#### "C" Timer Taste:

Sie leuchtet bei einem 60 Minuten Timer weiß und bei einem 30 Minuten Timer blau. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, bedeutet dies, dass die Timerfunktion nicht aktiviert ist.

## Gebrauchsanweisung

### 2. Fernsteuerung



" "Einschalttaste:  
steuert das Ein/Ausschalten der Tastenbeleuchtung.

Taste "+" Helligkeit erhöhen:  
Wenn das Licht eingeschaltet ist, erhöht jedes Antippen die Helligkeit um 1 Stufe, so dass insgesamt 10 Stufen möglich sind (langes Drücken für stufenloses Dimmen).

Taste "-" Helligkeit verringern:  
Wenn das Licht eingeschaltet ist, wird die Helligkeit mit jedem Antippen um 1 Stufe verringert, so dass insgesamt 10 Stufen möglich sind (langes Drücken für stufenloses Dimmen).

"K+"Taste zur Erhöhung der Farbtemperatur:  
Wenn das Licht eingeschaltet ist, wird die Farbtemperatur mit jedem Antippen um 1 Stufe erhöht (5 Stufen zum Durchlaufen).

"K-"Taste zur Verringerung der Farbtemperatur:  
Wenn das Licht eingeschaltet ist, wird die Farbtemperatur mit jedem Antippen um 1 Stufe verringert (5 Stufen zum Durchlaufen).

" "Timer Taste:  
Drücken Sie die Berührungstaste für den Zeitschalter wiederholt, während das Hauptlicht eingeschaltet ist, um zwischen den Zeitschaltereinstellungen zu wechseln: weißes Licht für automatisches Ausschalten des Lichts nach 60 Minuten, blaues Licht für automatisches Ausschalten des Lichts nach 30 Minuten oder kein Licht für keine Zeitschalterfunktion.

" "Verzögerung Licht-aus Taste:  
Drücken Sie die Taste, wenn die Tastenbeleuchtung eingeschaltet ist, die Helligkeit wird automatisch auf 30% eingestellt und erlischt nach 1 Minute.

Hinweis: Entfernen Sie die Isolierfolie im Batteriefach, bevor Sie die Fernbedienung benutzen.

## Anmerkungen

1. Setzen Sie das Produkt keinen Stößen oder Kollisionen aus.
2. Um Ihr Augenlicht zu schützen, vermeiden Sie es bitte, direkt in das Licht zu schauen.
3. Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
4. Sichern Sie die Tischhalterung fest, um versehentliche Stürze und Schäden zu vermeiden.
5. Bitte schließen Sie das Gerät nur an das mitgelieferte Netzteil an.  
Die Verwendung eines nicht kompatiblen Adapters kann zu Bränden oder Explosions führen.
6. Erhitzen Sie das Gerät oder den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht, durchstechen Sie ihn nicht und setzen Sie ihn nicht Feuer oder längerer direkter Sonneneinstrahlung aus, da dies den Akku beschädigen kann.

## Spezifikationen

Modell	R18
Werkstoff	Zinklegierung, ABS, PC, Acryl
Nennleistung	18W
Stromeingang	DC24V 0,75A
LED Anzahl	84
CRI	95
Stromversorgung	Abnehmbarer DC 5,5 Stromanschluss
Farbtemperatur	3000-6500K
Maximale Beleuchtungsstärke	Ca. 1380LUX@0,5m
Paneel Licht Gewicht	0,87 kg
Montagehöhe	109cm